

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade BR26463001

Conferido a

STUMPF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES ELÉTRICOS LTDA.
AV. DAS MARITACAS, 555 - PARQUE DAS INDÚSTRIAS LEVES, CEP 86030-330 - LONDRINA/PR – BRASIL
CNPJ: 07.715.666/0001-75

Fabricante

STUMPF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES ELÉTRICOS LTDA.
AV. DAS MARITACAS, 555 - PARQUE DAS INDÚSTRIAS LEVES, CEP 86030-330 - LONDRINA/PR – BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

ABNT NBR 15745, ABNT NBR 15914, ABNT NBR 15940 E PORTARIAS N° 301 DE 21/07/2011, N° 239 DE 09/05/2012, N° 299 DE 14/06/2012 e N° 199 DE 16/04/2015 DO INMETRO

Escopo de fornecimento

BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO

Para veículos automotores de quatro ou mais rodas (exceto quadriciclos)
Categorias M e N - Família 1 – Ventilada, com características conforme tabela abaixo.
Faixa de Capacidade: até 50 Ah

Data de início da certificação: 21 DE AGOSTO DE 2017.

Data da validade da certificação: 20 DE AGOSTO DE 2021.

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: BR.2649787

Certificado desde: 21 DE AGOSTO DE 2013.


Amanda Strumiello
Gerente de Certificação de Produto



**BUREAU
VERITAS**
1812210854001

Bureau Veritas Certification
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3° andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br





Certificado de Conformidade

BR26463001

Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (mm) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barra |
|---|---------|--------------------|----------|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| KMF, PRODEL, COMBAT, EVERLITE, WATT, JET, SCARP, KOTY LIGHT, DISTAC, PROBAT, SUPER LIFE, BIANCHINI, STAYON, BAT LIGHT, TURION; THUNDER, STÄRKE, MAXLIFE, MILENIA, MASTERVOLTS, FOX, DAMAX e ELLITE. | J30D | 12 | 30 | 160 | 40 | 9,50 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J30E | 12 | 30 | 160 | 40 | 9,50 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J36D | 12 | 36 | 180 | 45 | 10,6 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J36E | 12 | 36 | 180 | 45 | 10,6 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J36VD | 12 | 36 | 180 | 45 | 10,2 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J36VE | 12 | 36 | 180 | 45 | 10,2 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J36RD | 12 | 36 | 200 | 56 | 10,2 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J36RE | 12 | 36 | 200 | 56 | 10,2 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J40DHF | 12 | 40 | 280 | 55 | 10,6 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J40D | 12 | 40 | 230 | 50 | 11,0 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J40E | 12 | 40 | 230 | 50 | 11,0 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J40OPD | 12 | 40 | 230 | 50 | 12,6 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J40OPE | 12 | 40 | 230 | 50 | 12,6 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J45D | 12 | 45 | 280 | 60 | 11,9 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J45E | 12 | 45 | 280 | 60 | 11,9 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J45VD | 12 | 45 | 270 | 55 | 11,4 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J45VE | 12 | 45 | 270 | 55 | 11,4 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J45RD | 12 | 45 | 300 | 68 | 11,7 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J45RE | 12 | 45 | 300 | 68 | 11,7 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | E45D | 12 | 45 | 265 | 53 | 11,2 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | E45E | 12 | 45 | 265 | 53 | 11,2 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J45OPD | 12 | 45 | 280 | 60 | 13,0 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J45OPE | 12 | 45 | 280 | 60 | 13,0 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J50DHC | 12 | 50 | 300 | 70 | 13,0 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J50EHC | 12 | 50 | 300 | 70 | 13,0 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J50D | 12 | 50 | 300 | 70 | 13,3 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J50E | 12 | 50 | 300 | 70 | 13,3 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J50DTOY | 12 | 50 | 300 | 70 | 12,8 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J50ETOY | 12 | 50 | 300 | 70 | 12,8 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J50SD | 12 | 50 | 300 | 70 | 13,9 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J50SE | 12 | 50 | 300 | 70 | 13,9 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J50LD | 12 | 50 | 300 | 70 | 12,7 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J50LE | 12 | 50 | 300 | 70 | 12,7 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J50RD | 12 | 50 | 350 | 75 | 13,0 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | J50RE | 12 | 50 | 350 | 75 | 13,0 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | E50D | 12 | 50 | 290 | 68 | 12,1 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | E50E | 12 | 50 | 290 | 68 | 12,1 | Baixa Manutenção | Não aplicável |
| | JF36D | 12 | 36 | 180 | 45 | 10,6 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF36E | 12 | 36 | 180 | 45 | 10,6 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF36VD | 12 | 36 | 180 | 45 | 10,2 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF36VE | 12 | 36 | 180 | 45 | 10,2 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF36RD | 12 | 36 | 200 | 56 | 10,2 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF36RE | 12 | 36 | 200 | 56 | 10,2 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF40DHF | 12 | 40 | 280 | 55 | 10,6 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF40D | 12 | 40 | 230 | 50 | 11,0 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF40E | 12 | 40 | 230 | 50 | 11,0 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF45D | 12 | 45 | 280 | 60 | 11,9 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF45E | 12 | 45 | 280 | 60 | 11,9 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| JF45VD | 12 | 45 | 270 | 55 | 11,4 | Livre de Manutenção | Não aplicável | |
| JF45VE | 12 | 45 | 270 | 55 | 11,4 | Livre de Manutenção | Não aplicável | |
| JF45RD | 12 | 45 | 300 | 68 | 11,7 | Livre de Manutenção | Não aplicável | |



Certificado de Conformidade

BR26463001

Lista de Produtos

| Marca Comercial | Modelo | Tensão Nominal (V) | C20 (Ah) | CCA - 18° C (A) | Reserva de Capacidade (min) | Peso (kg) | Classificação da Bateria | Código de Barra |
|---|----------|--------------------|----------|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| KMF, PRODEL, COMBAT, EVERLITE, WATT, JET, SCARP, KOTY LIGHT, DISTAC, PROBAT, SUPER LIFE, BIANCHINI, STAYON, BAT LIGHT, TURION, THUNDER, STÄRKE, MAXLIFE, MILENIA, MASTERVOLTS, FOX, DAMAX e ELLITE. | JF45RE | 12 | 45 | 300 | 68 | 11,7 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | EF45D | 12 | 45 | 265 | 53 | 11,2 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | EF45E | 12 | 45 | 265 | 53 | 11,2 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF45OPD | 12 | 45 | 280 | 60 | 13,0 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF45OPE | 12 | 45 | 280 | 60 | 13,0 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF50DHC | 12 | 50 | 300 | 70 | 13,0 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF50EHC | 12 | 50 | 300 | 70 | 13,0 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF50D | 12 | 50 | 300 | 70 | 13,3 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF50E | 12 | 50 | 300 | 70 | 13,3 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF50DTOY | 12 | 50 | 300 | 70 | 12,4 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF50ETOY | 12 | 50 | 300 | 70 | 12,4 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF50LD | 12 | 50 | 300 | 70 | 12,7 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF50LE | 12 | 50 | 300 | 70 | 12,7 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF50RD | 12 | 50 | 350 | 75 | 13,0 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | JF50RE | 12 | 50 | 350 | 75 | 13,0 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| | EF50D | 12 | 50 | 290 | 68 | 12,1 | Livre de Manutenção | Não aplicável |
| EF50E | 12 | 50 | 290 | 68 | 12,1 | Livre de Manutenção | Não aplicável | |

Documentação Técnica

Data auditoria: 07/04/2017.

Relatórios de Ensaio: n°. REL DVQA 7826/2017-R1 de 26/06/2017 emitido pelo laboratório LACTEC (CRL 0089) e REN1C4A n° 22569/2017-1.0_0165 de 25/05/2017 emitido pelo laboratório TASQA (CRL 0165).

Fornecedor

STUMPF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 07.715.666/0001-75

AV. DAS MARITACAS, 555 - PARQUE DAS INDÚSTRIAS LEVES, CEP 86030-330 - LONDRINA/PR - BRASIL

Histórico de Revisões

| Data | Descrição |
|------------|---|
| 28/07/2017 | Recertificação do certificado BRP232872. |
| 23/04/2018 | REV 01 - Inclusão de novos modelos e marcas comerciais. |
| 04/06/2018 | REV 02 - Correção da revisão realizada em 23/04/2018. |
| 07/12/2018 | Rev. 03 - Inclusão de marca comercial. |

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br